



L
P
S - GmbH

Gewerberg 1
A-5144 Handenberg
Telefon: +43-7728-6261
Telefax: +43-7728-6263
Internet: <http://www.lps-gmbh.com>
E-Mail: wilfried.jung@lps-gmbh.com
UID-Nr.: ATU 21590204

HD-PE Luftpolsterfolien - Produktinformation

Lu..po. HD 6 + Quattro-Fol zum Dämmen, Schützen und Abschirmen!



Werkstoff

aus HD-PE = Niederdruckpolyäthylen mit hoher Dichte = lebensmittelecht.

Geometrie der Noppen

- *Lu..po. HD 6* - Wabenstruktur (Sechseck): bis 250cm breit, zwei- und dreischichtig, durch sehr dünne Stege ergibt sich eine hohe, fast vollflächige Polsterung.
- Quattro-Fol - quadratische Noppen: bis 200cm breit, zweischichtig, Noppenhöhen ca. 3,5mm.

spez. Gewicht für HD-PE = 0,94 - 0,96g / cm³

Foliengewicht zweischichtig

ca. 30g / m² = universell verwendbar, minimale Entsorgungskosten = adäquate Festigkeit zur 90µ LD-PE Luftpolsterfolie.

Eigenschaften

stoßsicher und stoßabsorbierend staubfrei leicht und wirtschaftlich geeignet für Lebensmittel praktisch dank seiner Biugsamkeit nicht giftig luft- und wasserdicht geruchlos transparent schimmel- und feuchtigkeitsbeständig.
100%ig wiederverwertbar.

Sonderfolien

metallisierte Folien, UV-Schutz, Gewebeverstärkung, Hochbarrieregaspolsterfolien mit bis zu 23 Schichten, Flammschutz halogenfrei.

Lieferform

Rollenware von 20cm bis 250cm breit, je 5cm steigend Rollenlänge: 200 lfm = Durchm. 88cm = Standard.

Konfektion

in Ihren Abmessungen durch Schneiden, Schweißen, Perforieren, Stanzen.

LPS - GmbH, Gewerbering 1, A-5144 Handenberg
Tel.: +43-7728-6261, Fax: +43-7728-6263
www.lps-gmbh.com
wilfried.jung@lps-gmbh.com